

Entgranner

Typ VD

EINSATZ

- Entgrannen, Entspelzen und Polieren von Getreide, Grassamen und weiteren Saaten
- Geeignet für industrielle Aufbereitungslinien mit hohen Durchsatzleistungen
- Einsatz z. B. bei Gerste, Hafer, Dinkel, Getreide und Grassamen

BESCHREIBUNG

- Diagonale Bearbeitungskammer für gleichmäßige Produktbehandlung
- Rotierende Entgrannerwelle mit aufgeschraubten Scheuerleisten / Schlägerelementen
- Lösen von Grannen, Spelzen, Spitzen und Samenbärten
- Elektromotorisch geregelte Auslaufklappe zur Anpassung der Bearbeitungszeit
- Automatische Leistungsregulierung über Motorstromaufnahme
- Stufenlose Anpassung an unterschiedliche Durchsatzleistungen
- Robuste Industrieausführung für kontinuierlichen Betrieb
- Keilriemenantrieb mit leistungsstarkem Hauptmotor



OPTIONAL

- Steuerung für autarken Betrieb

ABMESSUNGEN (ca.*)

Typ	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)
VD30	635	1610	1325
VD60	790	1730	1390
VD100	790	2135	1770

GEWICHT (ca.*)

Typ	Gewicht leer (kg)	Gewicht voll (kg)
VD30	570	650
VD60	820	950
VD100	1100	1300

* abhängig von Produkt

LEISTUNG

Typ	t/h bei Gerste	t/h bei Dinkel	t/h bei Hafer
VD30	25	18	20
VD60	50	35	40
VD100	80	60	70

ASPIRATIONS LUFTBEDARF

- Standardausführung ohne Absaugung

DRUCKLUFTBEDARF

- Standardausführung: kein Druckluftbedarf

ANTRIEBE

Typ	kW
VD30	18,5
VD60	30
VD100	45

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

- Maschinengehäuse: Normalstahl
- Oberfläche: grundiert und lackiert

VORSCHRIFTEN / RICHTLINIEN

- Maschinensicherheit: gemäß geltenden Sicherheitsanforderungen für Maschinen
- ATEX: projektbezogen / optional
- Lebensmittelanwendung: projektbezogen / optional